

**AUMARK**

МОДЕЛЬ	S 100	
Модификация	BJ1108V	
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Категория	N2	
Колесная формула	4x2	
Пассажировместимость, чел.	2+1	
Спальное место	- + +	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ, мм		
Колесная база, мм	3800 4200 4500	
Длина, мм	6870 7320 7870	
Ширина по задней оси, мм	2298	
Высота по кабине, мм	2335	
Передний свес, мм	1110	
Задний свес, мм	1950 2000 2250	
Колея передних колес, мм	1715	
Колея задних колес, мм	1795	
МАССЫ, кг		
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	10000	
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 600	
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	8 450	
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	Cummins ISF3.8s5154	
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail	
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд	
Рабочий объем, куб.см	3760	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	112 (152) / 2 600	
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	491 / 1 200 - 1 900	
Экологический класс	Евро-5	
Достижение уровня экологичности	Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue)	
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+	
Топливный фильтр тонкой очистки	+	
Топливный бак	120 л	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ		
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная	
Модель КПП	ZF Ecolite 6S500	
Передаточное отношение главной передачи	4,875	
Тип сцепления	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Пневматическая, двухконтурная	
Передние тормозные механизмы	Дисковые	
Задние тормозные механизмы	Барабанные	
ABS / ESC	+ / +	
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси	
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)	
ПОДВЕСКА		
Передняя	Тип	Зависимая, на полузглобитических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
Задняя	Тип	Зависимая, на полузглобитических листовых рессорах
	Кол-во листов рессор	4+3
	Гидравлические амортизаторы	+
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+
ИНТЕРЬЕР		
Кондиционер	+	
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом	+	
Электропривод стеклоподъемников	+	
Подогрев боковых зеркал заднего вида	+	
Передние противотуманные фары	+	
Центральный замок	+	
Потолочная полка со стороны водителя	+	
Потолочная полка со стороны пассажира	-	
Круиз-контроль	+	
ЭРА-ГЛОНАСС	+	
Сервисная информация		
Межсервисный интервал, км	20000	
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега	

ООО «Фотон Мотор». Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, несет исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перевозки, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

www.foton-motor.ru
**AUMARK**

FOTON AUMARK S100

БОЛЬШЕ ГРУЗА, ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Колёсная база
3800 мм, 4200 мм,
4500 мм

Допустимая
полная масса
10 т

Мощность
при 2600 об/мин
154 л.с.

Крутящий момент
при 1200-1900
об/мин 491 Нм

Допустимая
Нагрузка на оси
(передняя / задняя)
3.6 т / 8.4 т

Экокласс
Евро-5

Кабина Дневная,
однорядная 2+1
с местом для
отдыха


Трансмиссия
6МТ

FOTON AUMARK S100: БОЛЬШЕ ГРУЗА, ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ

С колесными базами от 3800 до 4500 мм, полной массой до 10 тонн и полуторной кабиной с комфорtabельной спальной полкой, модель S100 становится привлекательной инвестицией в транспортных перевозках на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Добавьте к этому 3,8-литровый 152-сильный дизельный двигатель Cummins, 6-ступенчатую МКПП ZF и надежную рессорную подвеску – и вы получите отличное и выгодное решение для широкой гаммы бизнес-операций. Например, изотермическая надстройка для доставки товаров и продуктов питания, мусоровоз, бортовая платформа с КМУ, цистерна под перевозку наливных грузов, легкий самосвал и многое другое.

Салон S100 точно не оставит ваших водителей равнодушными: мультифункциональный руль, современная приборная панель и кластер инфотейнмента на расстоянии одного касания, комфорtabельные эргономичные сидения для водителя и двух пассажиров плюс масса вещевых отсеков для хранения нужных мелочей и рабочей документации.

Словом, присмотритесь к Foton Aumark S100. Если чувствуете, что ваш бизнес готов прирасти в объемах и добавить в выручке.





КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ

ОДНОРЯДНАЯ С МЕСТОМ ДЛЯ ОТДЫХА

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ: 2+1

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISF3.8S5 152 л.с.

КПП: ZF 6MT

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА: 4.875

ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА: ГАЛОГЕННЫЕ

ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ

ПРОТИВОТУМАННЫЕ: ГАЛОГЕННЫЕ

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 3.6 т

ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ

ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ

ШИНЫ: 235/75R17.5

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 120 л.

КОЛЕСНАЯ БАЗА:
3800 мм, 4200 мм, 4500 мм

ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА:
10000 кг

ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 8.4 т

ТОРМОЗА: БАРАБАННЫЕ

ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ

ШИНЫ: 235/75R17.5